



**グラブ式
異形ブロック
撤去装置**



株式会社不動テトラ

本社／土木事業本部 〒103-0016
東京都中央区日本橋小網町7番2号

TEL : 03-5644-8524

FAX : 03-5644-8528

<http://www.fudotetra.co.jp>

■ 装置の概要

本体	
駆動方式	油圧式
装置重量※)	8.6 t (7.4 t)
吊上クレーン荷重	20 t
アーム数	大小アーム各 3 本
高さ	4.525mm
外径	2.293mm

※) () 値は小アームを取り外した場合。

油圧ユニット

電動機出力	AC200V/30kW
常用油圧	20.6MPa

付属器機

遠隔操作盤 BOX	AC200V/5A
超高感度水中カメラ	LED ライト付

■ 装置の特徴

- 人力による玉掛け作業を必要としないので、安全性・施工性に優れています。
- 陸上・水上クレーンに吊下げて使用できます。
- ブロックが水上にある場合はもちろん、水中にあって見えない場合でも、さらには土砂に半没した状態でも撤去が可能です。
- かみ合ったブロックでも、撤去が可能です。
- 撤去可能なブロックのトン型は、0.5～8.0トン型（実重量：8.0t 以下）です。
- 作業可能水深は-20mまでとなっています。
- 装置は通常の平ボデ車に積載できます。



■ 使用上の注意事項

- 使用するクレーンの能力は、吊上げる質量がブロックと装置を加えた質量であることを考慮して選定してください。
例) 8.0トン型: 実重量 7.36t + 装置重量 8.6t = 15.96t
- 吊上げクレーン荷重は、ブロックのトン型にかかわらず、かみ合せ・埋没状態等による付加荷重を含め、20t以下としてください。



■ 本体概要図

